

HAKI® Safety

Sikker arbeidsplass!



HAKI Safety forhindrer ulykker på f.eks. boligblokker og industribygg

# Nytt bruksområde for våre grunnkomponenter

Nå kan du enkelt montere en midlertidig sikring på bjelkelag og balkonger. Alt du behøver er fire nye komponenter – resten har du allerede!


HAKI Safety er en smart fallsikring for deg som allerede har våre stillaser på din arbeidsplass. Med noen enkle komponenter får du en komplett beskyttelse på tak, bjelkelag, balkonger og prefabrikerte vegger.

## Beskytter mot fallulykker under byggeperioden


Det eneste du behøver er å komplettere dine grunnkomponenter med universal feste, skrufot, grindholder og rekkverksholder. Du behøver ingen nye stolper. Du monterer spiren FSSH 1000 på et feste og bruker den som rekkverksstolpe. Som beskyttelse bruker du sikkerhetsgrind SGF eller rekkverksramme GFL kombinert med fotlist. Så er det klart! Arbeidsplassen er beskyttet mot fallulykker.

En leverandør er alt du behøver – HAKI .

## Disse grunnkomponenter har du allerede



**Rekkverksramme**  
Med fjærlås



**Sikkerhetsgrind med netting**  
Trinnvis justering på høyden



**Fotlist tre**



**Spire**  
Rørdiam. 48 mm. Bøyer på samme nivå. Spireskjøt med tapp

# Fire komponenter å hake i

## Universalfeste

7155141 (8,1 kg)



Universalfeste kan brukes på dekkekanter, veggkanter eller lignende. Den kan monteres horisontalt eller vertikalt som feste for spirer. Den har en kraftig selvrensende gjenge og er beregnet for dekketykkelse fra 70 – 370 mm.

## Skrufot

7155140 (1,6 kg)



Skrufoten fester du enkelt på gulv eller andre horisontale flater av betong. Fotens M 16-skrue monteres i en innstøpt eller formontert hylse.

## Grindholder SGF

7053108 (4,3 kg)



## Rekkverksholder GFL

7053109 (1,8 kg)



Skulle avstanden eller vinkelen mellom et par spirer ikke fungere med modulumålet på rekkverkene, så bruker du grindholdere for SGF eller rekkverksholder for GFL. Holderne gjør det mulig å plassere neste spire på hvilken som helst avstand og sammen med kombinasjonsbeslag ( se bilde nedenfor ), i hvilken som helst retning.

## Her bruker du HAKI Safety

HAKI Safety er en kraftig fallsikring som oppfyller kravene til EN 13374 Klasse A. Sikringen tilpasses enkelt etter ulike behov.



Grindholder SGF brukes for valgfri plassering av rekkverksstolper når du har sikkerhetsgrind med netting. Kombinasjonsbeslaget muliggjør montering i ulike vinkler.



Dekke med skrufot, spire, rekkverksramme og fotlist.



Vindusbrystning med universalsbeslag, spire og rekkverksramme.



Skrufot med spire, rekkverksramme og fotlist.

**HAKI Safety er et  
perfekt supplement til  
HAKI Universal. Alt du trenger  
er fire nye komponenter – så  
har du en sikker arbeidsplass  
på tak, dekke og  
balkonger.**



**HAKI AS** • Gilhusveien 21, 3400 Lier. Postboks 444, 3002 Drammen •  
Tlf +47 32 22 76 00 • Fax +47 32 22 76 76 • [info@haki.no](mailto:info@haki.no) • [www.HAKI.no](http://www.HAKI.no)